

MODELATOR ALUAT-LUNG

Technomod MD2



| MODEL | Technomod MD2 |
|--|------------------------|
| Dimensiune | 910(L)x2200(l)x1450(H) |
| Tensiune alimentare | 400V50Hz |
| Putere absorbita | 1500 W |
| Cadență maximă <small>(in funcție de gramaj și calitatea aluatului)</small> | 3000 buc/h |
| Viteză maximă conveior | 60m / min |
| Bandă conveior | cu agrementare FDR |
| Interval gramaj modelare | 100 - 1800g |
| Număr tamburi laminare | 4 |

Beneficii:

- **Repetitivitatea modelării:** se obțin aceleași caracteristici ale produselor la peste 95% din filoane
- **Creșterea eficienței:** simplificarea schemei de personal și nivelul ridicat de repetitivitate al operației de modelare
- **Usurința în exploatare:** doar 2 motoare de antrenare și exploatare facilă
- **Versatilitate:** gamă extinsă a greutateii utile între 100 și 1800g
- **Creșterea calității produsului:** uniformizarea formelor produsului finit în parametrii impuși de tehnologie
- **Siguranța exploatării:** toate elementele mobile sunt prevăzute cu limitatori electrici de siguranță
- **Capacitate reglabilă:** se poate regla atât viteza de lucru a modelatorului cât și viteza tunelului

Caracteristici functionale:

- Modelare precisă
- Reglaj facil și precis al tunelului și flapsurilor
- Role și tunel din material nonadeziv
- Bandă conveior din material nonadeziv
- Curățare activă pentru tamburii de laminare
- Mentenanța simplificată și durabilă
- Tunel de modelare motorizat

CONTACT:

Tel: (40) 31 40.50.442
Fax: (40) 31 40.50.443
GSM: (40) 742.182.205
sales@technobit.ro
www.technobit.ro

